

Leistungserklärung DoP-Nr.: L-300301-13707 und L-300301-13969

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Qualitekt® G 200 DD-8
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	W. Quandt GmbH & Co. KG Glasower Straße 3 -10 D-12051 Berlin
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
6.	Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle	DIN EN 13707; DIN EN 13969 1742

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13707 EN 13969
Wasserdichtheit Verfahren A	KLF	
Wasserdichtheit Verfahren B	bestanden	
Zugverhalten: Maximale Zugkraft längs (N/50 mm) Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	≥ 1000 ≥ 1000	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%) Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥ 2 ≥ 2	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≥ 0	
Gefahrstoffe a), b)	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707 siehe 5.15 EN 13969	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 und EN 13969 gilt: KLF (keine Leistung festgelegt)

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

 Link zur Onlinekopie: <http://www.w-quandt.de/service/downloads.html>

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:


 Svenja Pochert
 i.A. Assistenz der Geschäftsleitung

Berlin, 25.03.2020

Leistungserklärung DoP-Nr.: L-300301-14967

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Qualitekt® G 200 DD-8
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumen Mauersperrbahn
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	W. Quandt GmbH & Co. KG Glasower Straße 3 -10 D-12051 Berlin
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
6.	Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle	DIN EN 14967 1742

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 14967
Wasserdichtheit Verfahren A	KLF	
Wasserdichtheit Verfahren B	bestanden	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≥ 0	
Gefahrstoffe a), b)	Anforderung erfüllt, siehe 5.14 EN 14967	

Für alle anderen Merkmale nach EN 14967 gilt: KLF (keine Leistung festgelegt)

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Link zur Onlinekopie: <http://www.w-quandt.de/service/downloads.html>

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Svenja Pochert
i.A. Assistenz der Geschäftsleitung

Berlin, 25.03.2020