

# JUMBOPLAN HIGH-TEKT

## JUMBOPLAN HIGH-TEKT WU FLL

### Jumboplan High-Tekt

#### Verwendung:

- hochwertige Elastomerbitumen-Schweißbahn als Oberlage im mehrlagigen Dachaufbau
- DIN: 13707 (Abdichtungsbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201: DO/E1 PYE PV 200 S5
- Verarbeitung: Schweißverfahren
- Einlage: Polyestervlies
- geeignet für Sanierung und Neubau

#### Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- hohe Sicherheit
- beständig gegen extreme Temperaturschwankungen
- Langlebigkeit bzw. ausgeprägte Alterungsbeständigkeit
- hervorragende Verlegeeigenschaften
- übertrifft die gültigen Mindestanforderungen an Hochwertbahnen
- hohes Leistungsvermögen
- Oberseite: Schiefersplitt
- Unterseite: thermoaktivierbares PP-Vlies für leichte und schnelle Verarbeitbarkeit

Jumboplan High-Tekt ist unsere Lösung für eine hochwertige Oberlagsbahn im mehrlagigen Dachaufbau. Sie zeichnet sich besonders durch Ihre schnelle Verarbeitung auf Basis des thermoaktivierbaren PP-Vlieses aus.

#### Eckdaten:

Splittfarben	Naturschiefer Sonderfarben auf Anfrage
Abmessung	5 x 1 Meter
Rollen/Palette	24
QM/Palette	120
Artikelnummer	304484



Naturschiefer

### Jumboplan High-Tekt WU nach FLL

#### Verwendung:

- hochwertige Elastomerbitumen-Schweißbahn als Oberlage mit Durchwurzelungsschutz im mehrlagigen Dachaufbau
- DIN: 13707 (Abdichtungsbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201: DO/E1 PYE PV 200 S5
- Verarbeitung: Schweißverfahren
- Einlage: Polyestervlies
- für Sanierung/Neubau mit anschließender Dachbegrünung

#### Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- hohe Sicherheit
- beständig gegen extreme Temperaturschwankungen
- Langlebigkeit bzw. ausgeprägte Alterungsbeständigkeit
- hervorragende Verlegeeigenschaften
- übertrifft die gültigen Mindestanforderungen
- hohes Leistungsvermögen
- wurzelfest
- Oberseite: Schiefersplitt
- Unterseite: thermoaktivierbares PP-Vlies für leichte und schnelle Verarbeitbarkeit

Jumboplan High-Tekt WU ist unsere Empfehlung, wenn Sie sich für die ökologische sowie ästhetische Variante einer Dachbegrünung entschieden haben. Diese hochwertige Oberlagsbahn bietet durch den Durchwurzelungsschutz die optimale Basis für den nachfolgenden Gründachaufbau.

#### Eckdaten:

Splittfarben	Moosgrün Sonderfarben auf Anfrage
Abmessung	5 x 1 Meter
Rollen/Palette	24
QM/Palette	120
Artikelnummer	3049099



Moosgrün