

# JUMBOPLAN F

## Jumboplan F

### Verwendung:

- hochwertige Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Spezialträgereinlage im einlagigen Dachaufbau
- DIN: 13707 (Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201: DE/E1 KTP 270 S 5
- Verarbeitung: Schweißverfahren, mechanische Fixierung im Randbereich
- Einlage: Kombinationsträger
- große Industrie-Leichtdächer
- bevorzugt auf Stahltrapezprofile und Dachschalung aus Holz bzw. Holzwerkstoffen

### Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- Langlebigkeit, sehr gute Alterungsbeständigkeit
- hohe Reißüberbrückungsfähigkeit
- perforationsfest
- sehr ausgeprägte Wirtschaftlichkeit (nur eine Lage)
- dimensionsstabil
- sehr gute Reißfestigkeit, Nagelausreißfestigkeit sowie Weiterreißfestigkeit
- Unterseitig mit einem PP-Vlies ausgerüstet
- Oberseite: Schiefersplitt
- Unterseite: thermoaktivierbares PP-Vlies für leichte und schnelle Verarbeitbarkeit

Jumboplan F ist die erstklassige Wahl für einlagige Dachabdichtungen auf verschiedenen Untergründen. Sie ist durch ihre Einlagigkeit sehr effizient im Faktor Wirtschaftlichkeit, gleichzeitige Senkung von Verarbeitungszeit und Materialkosten führen zu eindeutigen Kosteneinsparungen.



### Eckdaten:

Splittfarben	Herbstbraun Sonderfarben auf Anfrage
Abmessung	5 x 1 Meter
Rollen/Palette	24
QM/Palette	120
Artikelnummer	304481

Herbstbraun

