

JUMBOPLAN FLEX

Jumboplan Flex

Verwendung:

- hochwertige Elastomerbitumen-Schweißbahn als Unterlage im mehrlagigen Dachaufbau oder zur Bauwerksabdichtung
- DIN: 13707 (Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung)
- DIN: 13969 (Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen
- Bodenfeuchte und Wasser)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201: DU/E1 PYE G 200 S4
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-202: PYE G 200 S4 BA
- Verarbeitung: Schweißverfahren
- Einlage: Glasgewebe 200 g/m²
- Anforderungen über dem Normalstandard
- hochwertige Sanierung

Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- ausgeprägte Höchstzugkraft
- optimiertes Kaltbiegeverhalten
- verbesserte Wärmestandfähigkeit
- Oberseite: mineralische Bestreuung
- Unterseite: thermoaktivierbares PP-Vlies für leichte und schnelle Verarbeitbarkeit

Jumboplan Flex findet ihren Einsatz, wenn an die ersten Abdichtungslage Ansprüche über dem Normalstandard gestellt werden. Jumboplan Flex ist eine solide Basis für Ihren Dachaufbau und hält Bauwerksbewegungen zuverlässig von der Oberlage fern.

Eckdaten:

Abmessung	5 x 1 Meter
Rollen/Palette	30
QM/Palette	150
Artikelnummer	304488

