

# JUMBOPLAN PYE G 200 S4 (BLANK) JUMBOPLAN PYE G 200 S5 (BLANK)

## **Jumboplan PYE G 200 S4 (blank)**

## **Jumboplan PYE G 200 S5 (blank)**

### **Verwendung:**

- hochwertige Elastomerbitumen-Schweißbahn als Unterlage im mehrlagigen Dachaufbau
- DIN: 13707 (Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung)
- DIN: 13969 (Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201: DU/E1 PYE G 200 S4
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-202: PYE G 200 S4
- Verarbeitung: Schweißverfahren
- Einlage: Glasgewebe 200 g/m<sup>2</sup>

### **Fakten, Eigenschaften & Vorteile:**

- hohe mechanische Belastbarkeit
- hält Bauwerksbewegungen solide von der Oberlage fern
- gute Verschweißbarkeit
- gute Kältebeständigkeit
- ausgeprägte Perforationsbeständigkeit
- Langlebigkeit bzw. ausgeprägte Alterungsbeständigkeit
- Oberseite: mineralische Bestreuung
- Unterseite: Folie

Jumboplan PYE G 200 S4/S5 (blank) wird als hochwertige erste Abdichtungslage im mehrlagigen Dachaufbau eingesetzt. Ihre ausgeprägten physikalischen Eigenschaften machen die Jumboplan PYE G 200 S4/S5 (blank) zu einer zuverlässigen Grundlage und garantieren einen sicheren Schutz des Baukörpers.

### **Jumboplan PYE G 200 S4 (blank)**

Eckdaten:	
Abmessung	5 x 1 Meter
Rollen/Palette	30
QM/Palette	150
Artikelnummer	304151

### **Jumboplan PYE G 200 S5 (blank)**

Eckdaten:	
Abmessung	5 x 1 Meter
Rollen/Palette	24
QM/Palette	120
Artikelnummer	304153