

# QUANDT APP PYP G 200 S4 (BLANK)

## Quandt APP PYP G 200 S4 (blank)

### Verwendung:

- hochwertige Plastomerbitumen-Schweißbahn als Unterlage im mehrlagigen Dachaufbau
- DIN: 13707 (Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201: DU/E1 PYP G 200 S 4
- Verarbeitung: Schweißverfahren
- Einlage: Glasgewebe 200 g/m<sup>2</sup>
- Neubau
- Sanierung
- Dächer mit intensiver Sonnenbestrahlung (Sheddächer)
- gebräuchliche Untergrundkonstruktionen, wie Beton, Dachschalung aus Holz bzw. Holzwerkstoffen und Stahltrapezprofile

### Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- großer Anteil an ataktischem Polypropylen (APP)
- sehr gut ausgeprägte Wärmestandfestigkeit
- gutes Kaltbiegeverhalten
- Langlebigkeit bzw. ausgeprägte Alterungsbeständigkeit
- sehr gutes plastisches Verhalten
- besonders einfache sowie sichere Verarbeitung mittels einfacher Aufschmelzbarkeit des Bitumens
- außerordentliche Witterungsbeständigkeit
- besonders resistent gegen UV-Strahlung
- Oberseite: mineralische Bestreuung
- Unterseite: Folie

Quandt APP PYP G 200 S4 (blank) zeichnet sich besonders durch ihre ausgeprägte Wärmestandfestigkeit sowie UV-Resistenz aus. Der große Anteil an ataktischen Polypropylen verleiht der Quandt APP PYP G 200 S4 (blank) ihre hervorragenden Verlegeeigenschaften.

### Eckdaten:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Abmessung      | 5 x 1 Meter |
| Rollen/Palette | 30          |
| QM/Palette     | 150         |
| Artikelnummer  | 305114      |