

JUMBOPLAN PYE PV 250 S5 SS (SCHIEFER)

JUMBOPLAN PYE PV 250 S5 SS (FARBIG)

Jumboplan PYE PV 250 S5 SS (Schiefer)

Jumboplan PYE PV 250 S5 SS (farbig)

Verwendung:

- Standard-Elastomerbitumen-Schweißbahn als Oberlage im mehrlagigen Dachaufbau
- DIN: 13707 (Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201: DO/E1 PYE PV 200 S5
- Verarbeitung: Schweißverfahren
- Einlage: Polyestervlies 250 g/m²
- Neubau
- Sanierung

Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- hohe mechanische Belastbarkeit
- gute Verschweißbarkeit
- einfache und sichere Verlegung
- flexible Trägereinlage
- gute Kältebeständigkeit
- gute Wärmestandfestigkeit
- ausgeprägte Perforationsbeständigkeit
- Langlebigkeit bzw. ausgeprägte Alterungsbeständigkeit
- Oberseite: Schiefersplitt
- Unterseite: Folie

Jumboplan PYE PV 250 S5 SS (Schiefer, farbig) ist sehr vielseitig einsetzbar und stellt die erste Wahl der Oberlage im Standardprogramm dar. Ihre solides Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die große Farbauswahl zeichnen die Jumboplan PYE PV 250 S5 SS (Schiefer, farbig) aus.

Eckdaten:

| | |
|----------------|--|
| Splittfarben | Naturschiefer, Weiß, Rot, Blau, Herbstbraun, Moosgrün, Black Pearl, Sonderfarben auf Anfrage |
| Abmessung | 5 x 1 Meter |
| Rollen/Palette | 24 |
| QM/Palette | 120 |
| Artikelnummer | 304428 - Naturschiefer |
| | 3044274 - Weiß |
| | 3044273 - Rot |
| | 3044275 - Blau |
| | 3044271 - Herbstbraun |
| | 3044272 - Moosgrün |
| | 3044279 - Black Pearl |

