

JUMBO ELEFANTENHAUT G 200 S4 (BLANK)

JUMBO ELEFANTENHAUT G 200 S5 (BLANK)

Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 (blank)

Jumbo Elefantenhaut G 200 S5 (blank)

Verwendung:

- Standard-Oxidationsbitumen-Schweißbahn als Unterlage im mehrlagigen Dachaufbau oder zur Bauwerksabdichtung
- DIN: 13707 (Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung)
- DIN: 13969 (Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201: DU/E2 G 200 S 4
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-202: BA G 200 S 4
- Verarbeitung: Schweißverfahren
- Einlage: Glasgewebe 200 g/m²
- Neubau
- Sanierung
- bevorzugt Dächer, Balkone, Terrassen, Keller und Tunnelabdichtungen

Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- große Plastizitätsspanne
- ausgeprägte Dimensionsstabilität
- gute Nagelausreißfestigkeit
- hohe mechanische Belastbarkeit
- gute Verschweißbarkeit
- einfache und sichere Verlegung
- gute Flexibilität
- ausgeprägte Perforationsbeständigkeit
- Langlebigkeit bzw. ausgeprägte Alterungsbeständigkeit
- Oberseite: mineralische Bestreuung
- Unterseite: Folie

Die Jumbo Elefantenhaut G 200 S4/S5 (blank) wird vor allem wegen Ihrer ausgezeichneten Verarbeitbarkeit und fundierter Qualität geschätzt. Dieses jahrelang bewährte Produkt hat schon Einsatz in unzähligen Bauwerken gefunden und das nicht nur auf Basis des Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 (blank)

Eckdaten:

Abmessung	5 x 1 Meter
Rollen/Palette	30
QM/Palette	150
Artikelnummer	304114

Jumbo Elefantenhaut G 200 S5 (blank)

Eckdaten:

Abmessung	5 x 1 Meter
Rollen/Palette	24
QM/Palette	120
Artikelnummer	304125