

# JUMBOSTAR DBR J1

## Jumbostar DBR J1

### Verwendung:

- hochwertige sowie kaltselbstklebende Polymerbitumen-Dampfsperrbahn
- DIN: 13970 (Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen)
- DIN 18234 (Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer; Brandbeanspruchung von unten)
- Verarbeitung: Kaltselfstklebverfahren
- Einlage: Aluminiumverbund
- Industriedächer mit Trapezblech als Unterkonstruktion
- bevorzugt Industriedächer ab einer Größe von 2500 m<sup>2</sup> (Erfüllung der Brandschutzrichtlinien nach DIN 18234 - Brandbelastung von unten)

### Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- trittfest
- brandlastreduziert
- ohne Voranstrich verarbeitbar (außer bei öligen Trapezblechen)
- gute Verarbeitbarkeit bei niedrigen Temperaturen
- Oberseite: spezielle Aluminiumverbundfolie
- Unterseite: HDPE-Folie mit beidseitig überstehenden Interlinern

Jumbostar DBR J1 eignet sich ideal für Industriedächer, die den Brandschutzrichtlinien nach DIN 18234 entsprechen müssen. Dieses Produkt wird besonders wegen des geringen Flächengewichtes und der brandlastreduzierten Eigenschaft geschätzt.



### Eckdaten:

Abmessung	50 x 1,08 Meter
Rollen/Palette	25
QM/Palette	1350
Artikelnummer	3052038