

# JUMBOSTAR JUMBOTHENE



## Jumbostar Jumbothene

### Verwendung:

- kaltselfstklebende Elastomerbitumenbahn zur Bauwerksabdichtung
- DIN: 13969 (Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser)
- DIN: 18195 Teil 4 + 5 (nichtstauendes Niederschlags- und Sickerwasser)
- Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-202: KSK BA
- Verarbeitung: Kaltselfstklebverfahren, mechanische Fixierung
- Einlage: trägerlos
- erdberührte Bauwerke bzw. Teile (z.B. Kellerwände, Fußböden, Lichtschächte, Fundamente, freitragende Balkone, Terrassen Abdichtung von Feuchträumen [Bad, Dusche]), Bodenfeuchtigkeit (Innenabdichtung)
- Bereiche, die nicht der UV-Strahlung ausgesetzt sind

### Fakten, Eigenschaften & Vorteile:

- homogene Nahttechnik möglich
- hohe Lastaufnahmefähigkeit
- hohe Flexibilität
- haftaktive Selbstklebeschicht
- kautschukmodifiziertes Selbstklebebitumen
- hochwertige HDPE-Spezialfolie
- auch später auftretende mechanische Einwirkungen, wie z.B. Setzrisse können zum Teil kompensiert werden
- extrem rissüberbrückend
- einfache sowie sichere Verarbeitung
- Alternative zu Anstrich oder Dickbeschichtung bei Bauwerksabdichtungen  
Vorteil: Schichtstärke ist gleichmäßig und es wird nur ein Arbeitsgang benötigt
- Oberseite: HDPE-Folie und abziehbarer Randstreifen
- Unterseite: abziehbares Silikonpapier

Jumbostar Jumbothene ist hervorragend für die einlagige Abdichtung erdberührter Bauwerke und Bauteile nach DIN 18195 Teil 4 + 5 geeignet. Die auf kautschukmodifiziertem Kaltselfstklebebitumen basierende Jumbostar Jumbothene ist rissüberbrückend, weist eine hohe Lastaufnahme auf und ermöglicht eine erstaunlich homogene Nahttechnik bei ihrer Verarbeitung. Unser Produkt zeichnet sich ebenso durch eine einfache und schnelle Verlegung aus. Des Weiteren ist die Jumbostar Jumbothene eine hervorragende Alternative zu Anstrichen oder Dickbeschichtung bei der Bauwerksabdichtung.

### Eckdaten:

Abmessung	15 x 1 Meter
Rollen/Palette	15
QM/Palette	300
Artikelnummer	305204